Rö. 1 ECC 83

Rö. 1 ECC 83

Rö. 2 ECC 83

Rö. 2 ECC 83

Rö. 3 EL 34

Rö. 4 EL 34

$C_1$ 4700 pF
$C_3$ 0,025 µF
$C_4$ 0,01 µF
$R_6$ 0,1 µF
$R_{16}$ 2 M
$C_9$ 100 pF
$R_{22}$ 51 k
$C_{13}$ 330 pF
$C_{14}$ 10 pF
$C_{17}$ 0,05 µF
$R_{37}$ 1 k
$C_{16}$ 4700 pF
$R_{24}$ 51 k

$R_6$ 10 M
$R_8$ 220 k
Pot 3 0,5 M + log
$R_{12}$ 1 M
$R_{14}$ 2,2 k
$R_{15}$ 100 k
$C_7$ 680 pF
$C_{10}$ 2200 pF
Pot 5 0,5 M lin
$R_{19}$ 100 k
$R_{17}$ 220 k
$C_8$ 0,01 µF
$C_{11}$ 4700 pF
$R_{18}$ 10 k
Pot 6 1 M lin
$R_{21}$ 1 M
$R_{25}$ 1,5 k
$R_{26}$ 220 k
$R_{27}$ 1 M
$R_{29}$ 1 k
$R_{31}$ 100 k
(90) 80 V =
$R_{30}$ 100 k
$C_{20}$ 0,05 µF
$R_{38}$ 1 k
$R_{33}$ 510 k
$R_{35}$ 510 k
$R_{34}$ 50 k
$R_{36}$ 50 k
$R_{42}$ 820 Ω

$R_3$ 330 k
$R_7$ 330 k
$R_9$ 330 k
Pot 1 500 k + log
Pot 2 500 k + log
Pot 4 500 k + log
$R_4$ 1 M
$R_1$ 51 k
$C_2$ 1000 pF
$R_{10}$ 100 k
$R_{13}$ 51 k
$C_5$ 0,05 µF
$R_{11}$ 150 k
$R_5$ 1 M
$R_2$ 51 k

E 80 C 20
(– 70 V =)
(– 40 V =)
$C_{18}$ 50 µF 100/110 V
$R_{32}$ 10 k
$C_{19}$ 50 µF 100/110 V

Tr 2 305
25000 mV ≈
16 Ω
16 Ω
8 Ω
4 Ω
16600 mV ≈
12200 mV ≈
0
0

(290) 270 V =
(335) 310 V =
(420) 390 V =
(420) 395 V =
$R_{20}$ 22 k
$R_{23}$ 22 k
Dr DCN 6A2
$R_{28}$ 330 k
GL
$C_{12a}$ $C_{12b}$ 32 + 32 µF 450/550 V
$C_{15a}$ $C_{15b}$ 32 + 32 µF 450/550 V

4x A 0260
(54) 53,5 V ~
(325) 315 V ~
(6,3 V ~)
(6,3 V ~)
Si 1 0,3 A
Si 2 1 A
240 V
220 V
130 V
110 V
(80 W 0,35 A)
120 W 0,48 A
Rö. 3, 4
Rö. 1, 2
$R_{41}$ 500 Ω
Tr 1 009

1/3 W
2 W

Rö 1
(190 V =) 180 V = 3600 mV ≈
205 mV ≈
(1,5 V =) 1,4 V = 130 mV ≈
3 mV ≈
(100 V =) 100 V = 210 mV ≈

Rö 2
(135 V =) 125 V = 18000 mV ≈
640 mV ≈
(1 V =) 0,9 V = 480 mV ≈
(91 V =) 81 V =
17500 mV ≈
(210 V =) 200 V =

Rö 3/4
(420 V =) 380 V =
17000 mV ≈
(420 V =) (44 mA) 388 V = 223000 mV ≈

GLEICHSPANNUNGEN IN ( ) OHNE AUSSTEUERUNG, OHNE ( ) BEI AUSSTEUERUNG MIT 40 WATT UND 1 kHz GEMESSEN MIT 6 BZW. 600 VOLT-BEREICH BEI 833 Ω/V GEGEN MASSE. TONFREQUENZ-SPANNUNGEN GEMESSEN MIT RÖHRENVOLTMETER.

KONSTRUKTIONS- UND SCHALTUNGSÄNDERUNGEN VORBEHALTEN!

| Ausgabe | Änderung | Tag | Name |
|---|---|---|---|
| 1 | 1005 | 17.2.65 | Fa |

| | Tag | Name |
|---|---|---|
| Gez. | 5.7.63 | Rr. |
| Gepr. | 5.7.63 | Rieps |
| Norm. | | |

Dynacord

127-100

BASSKING